



弁箱表示

寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ											
		d	H	D1	L	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	g	t	f	
C	数						h						
1/2	15	15	102	130	140	95	66.5	4	16	1/2	35	14.3	1.6
3/4	20	20	105	130	152	117	82.5	4	19	5/8	43	15.9	1.6
1	25	25	124	160	165	124	89.0	4	19	5/8	51	17.6	1.6
1.1/2	40	40	136	600	190	156	114.5	4	22	3/4	73	20.7	1.6
2	50	50	141	600	216	165	127.0	8	19	5/8	92	22.3	1.6
2.1/2	65	65	188	1000	241	190	149.0	8	22	3/4	105	25.4	1.6
3	80	80	197	1000	283	210	168.0	8	22	3/4	127	28.6	1.6

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCPH2	
2	ふた	1	SCPH2	
3	弁棒	1	SUS630	
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛パッキン	
9	レバーハンドル	1	FCD400	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SS400	
19	ガスケット	1	膨張黒鉛シート	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	2	フィルタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	S45C (ASTM 2H)	
35	ふたボルト	1組	SNB7 (ASTM B7)	
36	パッキン押さえボルト	1組	低合金鋼	
47	スラストワッシャ	1	カーボン	
48	スナップリング	1	SK5	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	カーボン	
123	ハンドルボルト	1	SS400	

規格	面間	ASME B16.10	クラス 300
	管接続	ASME B16.5	クラス 300
	肉厚	ASME B16.34	クラス 300
	圧力検査	API 598	
製品記号		300SCTB1H	

鋳鋼 クラス300 フランジ形

ボール弁

高温用フィルタイトシート、フルボア型

年月日	2009.01.05	図番		△	
承認	真田	955-B20115 REV-03	記号	△	
検図	浅川			△	
設計	葉袋			△	
製図	三井			△	
			日付	承認	

株式会社 **キッツ**