



鑄出し表示

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCPH2	
2	ふ た	1	SCPH2	
3	弁 棒	1	SUS630	
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛パッキン	
9	レバーハンドル	1	FCD400	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
16A	銘 板	1	A1050P	
16B	座 金	1	SS400	
19	ガスケット	1	膨張黒鉛シート	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	2	カーボン+SUS329J1	
33	ふたボルト用ナット	1組	S45C (ASTM 2H)	
35	ふたボルト	1組	SNB7 (ASTM B7)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	カーボン	
48	スナップリング	1	SK5	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	カーボン	
123	ハンドルボルト	1	SS400	
150	インナーリング	2	ステンレス鋼	
176	シートガスケット	2	膨張黒鉛シート	

寸法表

単位：mm

呼び径		フ ラ ン ジ											
		d	H	D1	L	D	ボルト穴			ねじの呼び	g	t	f
c	数						h						
1/2	15	15	102	130	108	89	60.5	4	16	1/2	35	11.2	1.6
3/4	20	20	105	130	117	98	70.0	4	16	1/2	43	11.2	1.6
1	25	25	124	160	127	108	79.5	4	16	1/2	51	11.2	1.6
1.1/2	40	40	115	230	165	127	98.5	4	16	1/2	73	14.3	1.6
2	50	50	141	300	178	152	120.5	4	19	5/8	92	15.9	1.6
2.1/2	65	65	188	600	190	178	139.5	4	19	5/8	105	17.5	1.6
3	80	80	197	600	203	190	152.5	4	19	5/8	127	19.1	1.6
4	100	100	242	1000	229	229	190.5	8	19	5/8	157	23.9	1.6

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
 (2) 許容シート漏れ量は、ANSI/FCI 70-2 クラス VI による。

規 格	面 間	ASME B16.10	クラス 150
	管 接 続	ASME B16.5	クラス 150
	肉 厚	ASME B16.34	クラス 150
	圧 力 検 査	API 598	
製 品 記 号		150SCTB3H	

鑄鋼 クラス300 フランジ形
 ボール弁
 高温用カーボタイトシート、フルボア型

年 月 日	2009.01.09	図 番	△		
承 認	真 田	955-B10141 REV-00	△		
検 図	浅 川		△		
設 計	窪 田		△		
製 図	菊 島		△		
			記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**

(K)

