



呼び径 8 のみ
コアキャビティ形

呼び径 8 のみ

KITZ
(1)
6-150
STEEL
WCB

弁箱表示

寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ											概算質量 (kg)			
		d	H	D1	L	D	ボルト穴			ねじの呼び	g	t		f	A	B
C	数						h									
6	150	150	374	360	394	279	241.5	8	22	3/4	216	25.4	1.6	88.5	210	113
8	200	200	409	500	457	343	298.5	8	22	3/4	270	28.6	1.6	314	377	185

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。

(2) 許容シート漏れ量は、ANSI/FCI 70-2 クラス VI による。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCPH2	
2	ふた	1	SCPH2	
3	弁棒	1	SUS630	
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A	
7A	パッキン押さえ	1	SCS13A	
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛パッキン	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SS400	
19	ガスケット	1	膨張黒鉛シート	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	2	カーボン+SUS329J1	
33	ふたボルト用ナット	1組	S45C (ASTM 2H)	
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
34B	ナット	1組	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	SNB7 (ASTM B7)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	カーボン	
67	ステムベアリング	1	カーボン	
92	コネクタ	1	S45C	
93	ブラケット	1	FCD450-10	
99	ボルト	1組	SS400	
102	ギアユニット	1		
150	インナーリング	2	ステンレス鋼	
176	シートガスケット	2	膨張黒鉛シート	

規格	面間	ASME B16.10	クラス 150
	管接続	ASME B16.5	クラス 150
	肉厚	ASME B16.34	クラス 150
	圧力検査	API 598	
製品記号		G-150SCTB3H	

铸鋼 クラス150 フランジ形

ボール弁

高温用カーボタイトシート、フルボア型、ギア付き

年月日	2009.09.04	図番		△	
承認	真田	955-B10139 REV-02	記号	日	付
検図	長田				
設計	浅川				
製図	松尾				

株式会社 **キッツ**

(K)