

鑄鋼 クラス 300 フランジ形 , ボール弁

製品記号 : G-300SCTB3H

製作範囲 : 100-200mm(4-8inch)

高温用カ - ボタイトシート , フルボア型 , ギア付き

圧力 - 温度基準...SC

流体...-29 °C ?+500 °C

規格

・ 面 間 : ASME B16.10 クラス 300

・ 管接続 : ASME B16.5 クラス 300

・ 肉 厚 : ASME B16.34 クラス 150

圧力検査 : API 598

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1	Kg
100 4	305.0	292.0	310.0	71.0
150 6	403.0	374.0	360.0	150.0
200 8	502.0	409.0	500.0	230.0

材料

部品名	材料	記事
弁箱	SCPH2	
ふた	SCPH2	
弁棒	SUS630	
ボール	SUS304 又は SCS13A	

仕様

鑄鋼 クラス 300 フランジ形 , ボール弁 , 高温用カ - ボタイトシート , フルボア型 , ギア付き

圧力 - 温度基準...SC

流体...-29 ?+500

面間 :ASME B16.10 クラス 300, 管接続 :ASME B16.5 クラス 300, 肉厚 :ASME B16.34 クラス 150,

圧力検査 :API 598, 製作範囲 : 100-200mm(4-8inch), 弁箱 材料 :SCPH2, ふた 材料

:SCPH2, 弁棒 材料 :SUS630, ボール 材料 :SUS304 又は SCS13A, 製品記号 :G-300SCTB3H

NO IMAGE
AVAILABLE