



寸法表

呼び径		フランジ														単位: mm		
mm	in.	d	H	D1	L	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	g	(2)		A	B	概算質量 (kg)			
						C	数	h			t	f						
125	5	125	332	360	356	250	210	8	23	M20	182	23.9	2	88.5	210	85		
150	6	150	374	360	394	280	240	8	23	M20	212	25.4	2	88.5	210	112		
200	8	200	409	500	457	330	290	12	23	M20	262	28.6	2	134	377	175		

- 注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
 (2) "t" 寸法は ANSI B16.5 クラス150 に準じています。
 (3) クロムめっき。
 (4) 矢印が上記に示す方向にバルブを取付けて下さい。
 (5) 許容シート漏れ量は、ANSI/FCI 70-2 クラス VI による。

KITZ

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCPH2	
2	ふた	1	SCPH2	
3	弁棒	1	SUS630	
4	ボール	1	SUS316 (3) 又は SCS14A (3)	
7A	パッキン押さえ	1	SCS13A	
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛パッキン	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SS400	
19	ガスケット	1	膨張黒鉛シート	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	2	SUS316+ニッケル・クロム合金溶射	
33	ふたボルト用ナット	1組	S45C (ASTM 2H)	
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
34B	ナット	1組	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	SNB7 (ASTM B7)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	カーボン	
67	ステムベアリング	1	カーボン	
92	コネクタ	1	S45C	
93	ブラケット	1	FCD450-10	
99	ボルト	1組	SS-400	
102	ギアユニット	1		
143	シートスプリング	1	SUS316	
176	シートガスケット	1	膨張黒鉛シート	
216	加圧方向指示板	1	SUS304	

規格	面	ASME B16.10	クラス 150
	管	JIS B2220	10K
	肉	ASME B16.34	クラス 150
	圧	力	検査
製品記号		G-10SCTB5H	

鍛鋼 10K フランジ形

ボール弁

高温用メタルシート、フルボア型、ギア付き

年月日	2009.07.21	図番	△
承認	真田	955-A20027 REV-01	△
検図	浅川		△
設計	鍛冶		△
製図	中山		△
		記号	日付承認

株式会社 **キッツ**

(K)