


KITZ  
(1)  
6-150  
STEEL  
WCB

弁箱表示

バルブ取付け上の注意 (2)

バルブ閉時の高圧側



バルブ閉時の低圧側

加圧方向指示板

寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ											概算質量 (kg)			
		d	H	D1	L	D	ボルト穴			g	t	f			A	B
C	数						h	ボルトの ねじの 呼び								
6	150	150	374	360	394	279	241.5	8	22	3/4	216	25.4	1.6	88.5	210	113
8	200	200	409	500	457	343	298.5	8	22	3/4	270	28.6	1.6	134	377	185

- 注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。  
 (2) 矢印が上記に示す方向にバルブを取付けて下さい。  
 (3) 許容シート漏れ量は、ANSI/FCI 70-2 クラス VI による。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCPH2	
2	ふた	1	SCPH2	
3	弁棒	1	SUS630	
4	ボール	1	SUS316+ニッケル・クロム合金溶射 又は SCS14A+ニッケル・クロム合金溶射	
7A	パッキン押さえ	1	SCS13A	
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛パッキン	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SS400	
19	ガスケット	1	膨張黒鉛シート	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	2	SUS316+ニッケル・クロム合金溶射	
33	ふたボルト用ナット	1組	S45C (ASTM 2H)	
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
34B	ナット	1組	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	SNB7 (ASTM B7)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1組	カーボン	
67	ステムベアリング	1	カーボン	
92	コネクタ	1	S45C	
93	ブラケット	1	FCD450-10	
99	ボルト	1組	SS400	
102	ギアユニット	1		
143	シートスプリング	1	インコネル X-750	
176	シートガスケット	1	膨張黒鉛シート	
216	加圧方向指示板	1	SUS304	

規格	面	間	ASME B16.10	クラス 150
	管	接	ASME B16.5	クラス 150
	肉	厚	ASME B16.34	クラス 150
	圧	力 検 査	API 598	
製品記号			G-150SCTB6H	

鍛鋼 クラス150 フランジ形

ボール弁

高温用メタルシート、フルボア型、ギア付き

年月日	2009.07.21	図番	△		
承認	真田	955-B10145 REV-01	△		
検図	浅川		△		
設計	鎌治		△		
製図	中山		△		
			記号	日付	承認

株式会社 **キッツ**

(K)