



寸法表

単位: mm

呼び径	d	d1	L	L1	L2	D1	H	H1	H2	s
1/2	10	Rc 1/2	73	46.5	26.5	40	51	66	30	26
3/4	10	Rc 3/4	75	47.5	27.5	40	51	68	30	32

- 注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) メーカー名称、流れ方向を表わしています。  
 (3) ニッケルクロムめっき 又は クロムめっき  
 (4) ニッケルクロムめっき  
 (5) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

備考: ハンドルの脱着ができます。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	C3771BE (4)	
2	ふた	1	C3771BE (4)	
3	弁棒	1	耐硫酸鉛黄銅棒	
4	ボール	1	C3771BE (3)	
4A	逆止め弁	1	ポリアセタール	
9	ハンドル	1	ポリアセタール	
29	インサート	1	ポリアセタール	
30	ボールシート	2	PTFE	
45A	O リング	2	EPDM	
45B	O リング	1	NBR	
45C	ジスクシート	1	NBR	
124	スプリング	1	SUS304	

規格	面 間	キッツ 標準
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	日本水道協会基準
	圧 力 検 査	JIS S3200
製 品 記 号		S25N

逆流防止装置付

黄銅 10K ボール弁

テーパめねじ、めっき付

年 月 日	2009.09.30	図 番			
承 認	田 華 川	925-A20023 REV-07	△		
検 図	高 野		△		
設 計	中 井		△		
製 図	浅 川		△		
			記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**

**KITZ**