



寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ										
mm	in.	d	H	D1	L	l	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	t
								c	数	h		
50	2	50	277	180	200	20	155	120	4	19	M16	20
65	2.1/2	65	307	180	220	26	175	140	4	19	M16	22
80	3	80	353	225	240	30	185	150	8	19	M16	22
100	4	100	404	280	290	38	210	175	8	19	M16	24
125	5	125	454	300	360	46	250	210	8	23	M20	24
150	6	150	533	350	410	58	280	240	8	23	M20	26
200	8	200	642	450	500	74	330	290	12	23	M20	26

- 注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) 鋳鉄の内外面にナイロンライニングが施工されています。
 (3) 上記 I は、製造工場伊那の略号を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200	(2)
2	ふた	1	FC200	(2)
3	弁棒	1	C3771BD	
4	弁体	1	CAC406	呼び径 100 以下
		1	FC200	呼び径 125 以上 (2)
5	弁押さえ	1	CAC406	
7	パッキン押さえ	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	FC250	呼び径 150 以下
		1	FCD400-15	呼び径 200 のみ
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SS400	
19	ガスケット	1	非石棉ガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	CAC406	
31	弁棒座金	1	C3604BD	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	2	SS400	
37	ねじはめ輪	1	CAC406	
40	回り止め	1	SUS304	
66	弁体付き弁座	1	CAC406	
174	平座金	1組	SS400	
175	平座金	1組	SS400	

規格	面	間	JIS B2031
	管	接	JIS B2239 10K
	肉	厚	JIS B2031
	圧	力	JIS B2031
製品記号			10FCJN

鋳鉄 10K フランジ形

外ねじ 玉形弁

ナイロンライニング

年月日	2009.01.05	図番		△		
承認	田草川	932-A20015 REV-01	記号	日	付	承認
検図	高野					
設計	高橋					
製図	天野					

株式会社 **キッツ**

KITZ