

## 鑄鉄 10K フランジ形, 外ねじ 玉形弁

製品記号 : 10FCJN

製作範囲 : 50-200mm(2-8inch)

ナイロンライニング

0℃～+60℃の静流水…1.37MPa

0℃～+60℃の油・脈動水…0.98MPa

規格

・面間 : JIS B2031

・管接続 : JIS B2239 10K

・肉厚 : JIS B2031

圧力検査 : JIS B2031

認証 : 日本水道協会基本基準認証品 50-200mm(2-8inch)

規格 : JIS 規格品 50-200mm(2-8inch)

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1		
50	2	200.0	277.0	180.0	
65	2 1/2	220.0	307.0	180.0	
80	3	240.0	353.0	225.0	
100	4	290.0	404.0	280.0	
125	5	360.0	454.0	300.0	
150	6	410.0	533.0	350.0	
200	8	500.0	642.0	450.0	

材料

部品名	材料	記事
弁箱	FC200	
ふた	FC200	
弁棒	C3771BD	
弁体	CAC406	呼び径 100 以下

仕様

鑄鉄 10K フランジ形, 外ねじ 玉形弁, ナイロンライニング

0 ~ +60 の静流水…1.37MPa

0 ~ +60 の油・脈動水…0.98MPa

面間 : JIS B2031, 管接続 : JIS B2239 10K, 肉厚 : JIS B2031, 圧力検査 : JIS B2031, 製作範囲 : 50-200mm(2-8inch), 認証 : 日本水道協会基本基準認証品 50-200mm(2-8inch), 規格 : JIS 規格品 50-200mm(2-8inch), 弁箱 材料 : FC200, ふた 材料 : FC200, 弁棒 材料 : C3771BD, 弁体 材料 : CAC406, 製品記号 : 10FCJN



日水協

JIS

圧力損失表 (流体 : 清水)

