



寸法表

呼び径	L	L1	d	d1	S	S1	S2	肉厚	
								t	FREE -0.5
13	95	30	G 3/4	13	35	28	31	2.5	
20	105	37	G 1	18	42	35	38	3	
25	108	47	G 1.1/4	25	49	42	47	3	

注 (1) 水道用ポリエチレン管は、内径が1種と2種は異なるので、1種管用 (16BL) と2種管用 (26BL) は、インコアが異なる。

(2) 呼び径を表わしています。

(3) 上記Sは、鉛レス銅合金材料の種類を表わしています。

(4) 上記 △ は、接水部品の全てを鉛レス材料で製作した給水器具を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	胴	1	CAC911	
54	直結ナット	1	CAC406	
113	ナット	1	CAC406 又は CAC406C	
121	止め輪	1	C5191W	
146	リング	1	アセタル樹脂	
156	インコア (1)	1	SUS304	

規格	面	間	キット標準
	管	接	JWWA B116, JIS B0202
	肉	厚	JWWA B116
	圧	力	JIS S3200
製品記号			16BL, 26BL

鉛レス青銅 水道用ポリエチレン管金属継手

60° ロングベンド 1種および2種管用

JWWA B116 準規格

年月日	2009.08.10	図番	△
承認	橋岡	916-E70193	△
検図	川崎		△
設計	飯島		△
製図	天野		△
		REV-03	記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

