



鋳出し表示

寸法表

単位: mm

呼び径	L1	L2	d	d1	S	S1	S2
13×20P	50	40	G 3/4	13	42	35	31
13×25P	53	43	G 3/4	13	49	42	31
20×25P	60	50	G 1	18	49	42	38

注 (1) 水道用ポリエチレン管は、内径が1種と2種は異なるので、1種管用(19B)と2種管用(29B)は、インコアが異なる。

(2) 呼び径を表わしています。

(3) 上記Sは、鉛レス銅合金材料の種類を表わしています。

(4) 上記△は、接水部品を全てを鉛レス材料で製作した給水器具を表わしています。

部番	部品名	個数	材 料	記 事
1	胴	1	CAC911	
54	直結ナット	1	CAC406	
113	ナット	1	CAC406 又は CAC406C	
121	止め輪	1	C5191W	
146	リング	1	アセタール樹脂	
156	インコア (1)	1	SUS304	

規格	面 間	キッツ 標準
	管 接 続	JWWA B116, JIS B0202
	肉 厚	JWWA B116
	圧 力 検 査	JIS S3200
製 品 記 号		19B 13~20XP, 29B 13~20XP

鉛レス青銅 水道用ポリエチレン管金属継手

径違い 90° ベンド 1種および2種管用

JWWA B116 準拠の規格外品

年 月 日	2009.01.05	図 番		△	
承 認	橋 岡			△	
検 査	松 林			△	
設 計	中 井			△	
製 図	小 杉				
		916-E70189			
		REV-02			
記号		日 付		承認	

株式会社 **キッツ**



