



寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ											電動アクチュエータ						質量 (kg)
mm	in.	d	H	L	L1	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	g	t	f	E1	E2	E3	W1	W2	W3	
						C	数	h											
15	1/2	15	332	110	42	70	4	15	M12	51	12	1	102.5	102.5	111	102.5	159.5	32	19.9
20	3/4	20	335	120	47	75	4	15	M12	56	14	1							20.3
25	1	25	342	130	50	90	4	19	M16	67	14	1							22
32	1.1/4	32	346	140	56	100	4	19	M16	76	16	2							23.4
40	1.1/2	40	392	165	67	105	4	19	M16	81	16	2							23.8
50	2	50	399	180	74	120	4	19	M16	96	16	2	25.7						

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304	
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A	
7A	パッキン押さえ	1	FCD400	
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	PTFE	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS316	呼び径 32 以下
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	SUS304	
34B	ナット	1組	SUS304	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	1組	SUS304	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	SS400	
93	ブラケット	1	FCD450-10	
94A	ボルト	1組	SUS304	
94B	ボルト	1組	SUS304	
124	スプリング	1	SUS316-WPA	
136	Iフランジ	1	SS400	呼び径 32 以下
139	電動アクチュエータ	1		
145A	ばね座金	1組	SUS304	
145B	ばね座金	1組	SUS304	

規格	面	間	キ ッ ツ 標 準
	管	接	JIS B2220 10K
	肉	厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧	力 検 査	キ ッ ツ 標 準
製 品 記 号		EKE100/200-10UTB	

電動式 ステンレス鋼 10K  
フランジ形 ボール弁  
静電防止機構付, フルボア型

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承 認	真 田	965-F30205 REV-08	△		
検 図	浅 川		△		
設 計	横 地		△		
製 図	五 味		記号	日	付

株式会社 **キッツ**