



寸法表

呼び径	d	H	L	L1	d2	S1	S2	駆動部 サイズ	概算質量 (kg)
3/8	10	273.5	72	31	Rc 3/8	—	30	1型	5.7
1/2	15	283	80	37	Rc 1/2	—	36	1型	5.9
3/4	20	286	85	42.5	Rc 3/4	—	43	1型	6.1
1	25	293	95	47.5	Rc 1	—	51	1型	6.6
1.1/4	32	297	120	60	Rc 1.1/4	53	—	2型	7.8
1.1/2	40	332	120	60	Rc 1.1/2	59	—	2型	8.8
2	50	339	140	70	Rc 2	73	—	2型	11
2.1/2	65	409.5	160	80	Rc 2.1/2	90	—	3型	19
3	80	418.5	182	91	Rc 3	104	—	3型	27

単位: mm

電動アクチュエータ型式: EXH (2) -

サイズ	W1	W2	E	E1	E2	H1
1型	65.5	65.5	99.5	129	54	107.5
2型	65.5	65.5	99.5	129	54	107.5
3型	79	79	123	152	69	117.5

単位: mm

注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) 電源電圧を示す英数字が入ります。  
 100 : AC100V  
 200 : AC200V  
 12D : DC12V  
 24D : DC24V  
 100D : DC100V

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FC200	
2	ふ た	1	FC200	
3	弁 棒	1	SUS403	
4	ボ ー ル	1	SCS13A 又は SUS304 又は SUS304TP	
7A	パッキン押さえ	1	FCD-S	
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	PTFE	
16A	銘 板	1		回路図
16B	銘 板	1		注意ラベル
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS304	呼び径 1.1/4 以下
30	ボールシート	2	PTFE	
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
34B	ナット	1組	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	1組	SUS304 (B8)	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	SCS13A	
93	ブラケット	1	FCD450-10	
94	ボルト	1組	SUS304	
99	セットボルト	1組	SUS304	呼び径 2.1/2 以上
139	電動アクチュエータ	1		
145	ばね座金	1組	SUS304	
155	スペーサ	1	SS400	

規 格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		EXH (2) -10FCT

電動式 鋳鉄 10K

ねじ込み形 ボール弁

フルボア型

年 月 日	2009.01.05	図 番			
承 認	田草川	935-F30024 REV-04	△		
検 図	高野		△		
設 計	横地		△		
製 図	小川		△		
		記号	日	付	承認

株式会社 **キッツ**