



表 裏
鋳出し表示

寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ										駆動部 サイズ	概算質量 (kg)
mm	in.	d	H	L	L1	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	t			
15	1/2	15	283	110	44	95	70	4	15	M12	16	1型	7.4
20	3/4	20	286	120	47	100	75	4	15	M12	18	1型	7.9
25	1	25	293	130	52	125	90	4	19	M16	18	1型	9.7
32	1.1/4	32	297	140	55	135	100	4	19	M16	20	2型	12
40	1.1/2	40	332	165	67	140	105	4	19	M16	20	2型	13
50	2	50	339	180	74	155	120	4	19	M16	20	2型	15
65	2.1/2	65	409.5	190	85	175	140	4	19	M16	22	3型	27
80	3	80	418.5	200	95	185	150	8	19	M16	22	3型	31
100	4	100	441.5	230	113	210	175	8	19	M16	24	3型	42
125	5	125	551	300	150	250	210	8	23	M20	24	4型	70
150	6	150	576	340	170	280	240	8	23	M20	26	4型	95
200	8	200	630	450	225	330	290	12	23	M20	26	4型	130

単位: mm

電動アクチュエータ型式: EXH (3) -

サイズ	W1	W2	E	E1	E2	H1
1型	65.5	65.5	99.5	129	54	107.5
2型	65.5	65.5	99.5	129	54	107.5
3型	79	79	123	152	69	117.5
4型	94	94	138.5	168	73	153

- 注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) 呼び径 200mm (8in.) の最大締切差圧は、0.49MPaです。
 (3) 電源電圧を示す英数字が入ります。
 100 : AC100V
 200 : AC200V
 12D : DC12V (4)
 24D : DC24V
 100D : DC100V
 (4) 4型のみDC12V対応不可。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200	
2	ふた	1	FC200	
3	弁棒	1	SUS403	
4	ボール	1	SCS13A 又は SUS304 又は SUS304TP	
7A	パッキン押さえ	1	FCD-S	
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	PTFE	
16A	銘板	1		回路図
16B	銘板	1		注意ラベル
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS304	呼び径 32 以下
30	ボールシート	2	PTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
34B	ナット	1組	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	1組	SUS304 (B8)	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	SCS13A	
93	ブラケット	1	FCD450-10	
94	ボルト	1組	SUS304	
99	セットボルト	1組	SUS304	呼び径 65 以上
139	電動アクチュエータ			
145	ばね座金	1	SUS304	
155	スペーサ	1	SS400	呼び径 40 以上

規格	面 間		キ ッ ツ 標 準
	管	接 続	JIS B2239 10K
	肉 厚	圧 力 検 査	キ ッ ツ 標 準

製品記号: EXH (3) -10FCTB

電動式 鋳鉄 10K

フランジ形 ボール弁

フルボア型

年月日	2009.01.05	図 番	△	△	△	△
承認	田草川	935-F30022 REV-07				
検 図	高野					
設 計	横地					
製 図	小川					

株式会社 **キッツ**