



部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FC200	
2	ふ た	1	FC200	
3	弁 棒	1	SUS403	
4	ボ ー ル	1	SUS304TP 又は SCS13A 又は SUS304	
7A	パッキン押さえ	1	FCD-S	
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	PTFE	
16A	銘 板	1		回路図
16B	銘 板	1		注意ラベル
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	PTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
34B	ナット	1組	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	1組	SUS304 (B8)	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	SCS13A	
93	ブラケット	1	FCD450-10	
94	ボルト	1組	SUS304	
99	セットボルト	1組	SUS304	
139	電動アクチュエータ	1		
145	ばね座金	1組	SUS304	
155	スペーサ	1	SS400	

寸法表

呼び径	フランジ												駆動部 サイズ	概算質量 (kg)
	mm	in.	d	d1	H	(2) L	L1	D	ボルト穴 C	ボルトの ねじの 呼び 数	h	t		
125	5	125	100	441.5	250	125	250	210	8	23	M20	24	3型	44
150	6	150	125	551	270	133.5	280	240	8	23	M20	26	4型	66
200	8	200	150	576	290	146	330	290	12	23	M20	26	4型	82
250	10	250	200	630	330	165	400	355	12	25	M22	30	4型	145

電動アクチュエータ型式: EXH (4) -

サイズ	W1	W2	E	E1	E2	H1
3型	79	79	123	152	69	117.5
4型	94	94	138.5	168	73	153

- 注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) 呼び径 125 のみ キッツ標準。
 (3) 呼び径 250mm (10in.) の最大締切差圧は、0.49MPa (5kgf/cm²) です。
 (4) 電源電圧を示す英数字が入ります。
100:AC100V 200:AC200V 12D:DC12V (5) 24D:DC24V 100D:DC100V
 (5) 4型のみDC12V対応不可。

規格	面 間	JIS B2002
	管 接 続	JIS B2239 10K
	肉 厚	キ ッ ツ 標 準
	圧 力 検 査	キ ッ ツ 標 準
製 品 記 号		EXH (4) -10FCTR

電動式 鋳鉄 10K

フランジ形 ボール弁

レデューストポア型

年 月 日	2009.01.05	図 番	△	
承 認	田草川	935-F30028 REV-05	△	
検 図	高野		△	
設 計	横地		△	
製 図	小川		記号	日 付 承認

株式会社 **キッツ**

KITZ