



寸法表

呼び径		d	H	H1	H2	L	D	C	駆動部 サイズ	概算質量 (Kg)
mm	in									
50	2	50	337	156	64	43	90	120	2型	11
65	2.1/2	65	347	166	74	46	115	140	2型	12
80	3	78	455.5	249	82	46	126	150	3型	17
100	4	98	469.5	263	92	52	146	175	3型	20
125	5	123	490.5	284	115	56	181	210	3型	26
150	6	148	594.5	318.5	126	56	211	240	4型	36
200	8	197	657	381	164	71	257	290	4型	51

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。 (3) クロムめっき。
 (2) 呼び径 50-150: JIS B2002 46. 呼び径 200: JIS B2002 47. (4) ガasketは、厚さ3mm以上のシートガスケットを使用してください。
 (5) PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。

電動アクチュエータ型式: EXS100/200-

サイズ	W1	W2	E	E1	E2	H3
2型	131	132	98	206.5	54	107.5
3型	158	132	121.5	230	69	117.5
4型	188	132	137	245.5	73	153

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304 N2	
4	弁体	1	SCS13A (3)	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
16A	銘板	1		回路図
16B	銘板	1		注意ラベル
19	ガスケット	1	PTFE	
30	シートリング	1	PTFE	
31	弁棒座金	1	SUS304	
35	エンドプレートボルト	4	SUS304	
36	パッキン押さえボルト	2	SUS304	
47	スラストワッシャ	1	PTFE	
60	キー	1	S45C	呼び径 125 以上
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	呼び径 100 以上
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
67C	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
92A	コネクタ	1	SCS13A+SUS304	呼び径 80 以上
92B	コネクタ	1	SUS304	呼び径 65 以下
93	ブラケット	1	FCD450	呼び径 80 以上
94	ボルト	4	SUS304	
99A	ボルト	4	SUS304	呼び径 80 以上
99B	ナット	4	SUS304	呼び径 80 以上
110	テーパピン	1組	SUS316	
132	セットボルト	4	SUS304	
136	コンビニオンフランジ	1	SCS13A	呼び径 65 以下
139	電動アクチュエータ	1		
145A	ばね座金	4	SUS304-CSP	
145B	ばね座金	4	SUS304-CSP	
145C	ばね座金	4	SUS304-CSP	
147	エンドプレート	1	SCS13A	
150	シートリテーナ	1	SUS304	
155	スペーサ	1	SS400	呼び径 80 以上
187	割りリング	1組	SUS304	

規格	面	間	JIS B2002 (2)	
	管	接	継	ウエハー型 (JIS 10K)
	肉	厚	ASME B16.34	クラス 150
	圧	力	検	査
製品記号			EXS100/200-10UB	

電動式 ステンレス鋼 10K
 バタフライ弁

年月日	2009.01.05	図	番	△		
承認	真田			△		
検図	佐久			△		
設計	宮下			△		
製図	中山					
967-F30018		REV-06		記号	日	付
				承認		

株式会社 **キッツ**

