



部番	部品名	個数	材 料	記 事
1	弁箱	1	FCD450-10	
3	弁棒	1	SUS630	
4	弁体	1	SCS13A	
16A	銘板	1		回路図
16B	銘板	1		注意ラベル
16C	銘板	1		流路表示シール
16D	銘板	1	SUS304	流路表示プレート
16E	銘板	1	A1050P	
45A	Oリング	1	EPDM	
45B	Oリング	1	EPDM	
48	スナップリング	1	SUS304	
67A	ベアリング	1	POM	
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
67C	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
74	ベアリング	1	PTFE (裏金入)	
85	プラグ	1	ZDC2 (3)	
89	六角穴付止めめじ	1	SUS304	
99	ボルト	4	SUS304	
103	下部弁棒	1	SUS403	
106	ゴムシート (3)	1	EPDM	
139	電動アクチュエータ	1		
145	ばね座金	4	SUS304	

寸法表 単位: mm

呼び径		d	H	H1	H2	L	D	C		駆動部 サイズ	概算質量 (kg)
mm	in.							5K	10K		
50	2	50	328	147	67	43	90	105	120	2型	8.1
65	2.1/2	65	336	155	75	46	104	130	140	2型	8.6
80	3	80	354	173	91	46	124	145	150	2型	9.6
100	4	100	389.5	183	101	52	146	165	175	3型	13
125	5	125	417.5	211	127	56	176	200	210	3型	16
150	6	150	429.5	223	139	56	206	230	240	3型	18
200	8	197	524	248	169	60	257	280	290	4型	29

単位: mm

電動アクチュエータ型式: EXCN100/200-

サイズ	W1	W2	E	E1	E2	H3
2型	131	132	157	206.5	54	107.5
3型	158	132	180.5	230	69	117.5
4型	188	132	196	245.5	73	153

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。 (3) クロメート処理。  
 (2) 呼び径 (inch) を表わしています。 (4) 焼付け一体形シート。

規格	面 間	JIS B2032 系列番号 46
	管 接 続	ウエハー形 (JIS 10K)
	肉 厚	キッツ 標準
	圧 力 検 査	キッツ 標準
製 品 記 号		EXCN100/200-10HRDJUE

電動式 ダクタイトル 10K  
 コントロール用バタフライ弁「スロットロール」

年 月 日	2009.01.05	図 番		
承認	真 田	947-F30232 REV-02	△	
検 図	佐 久		△	
設 計	鳥 山		△	
製 図	小 川		△	
		記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**

**KITZ**