

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁箱	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304 N2	
4	弁体	1	SCS13A (5)	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	シートリング	1	PTFE	
31	弁棒座金	1	SUS304	
35	エンドプレートボルト	4	SUS304	
36	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	PTFE	
60	キー	1	S45C	呼び径 125 以上
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	呼び径 100 以上
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
67C	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
92A	コネクタ	1	SCS13A+SUS304	呼び径 80 以上
92B	コネクタ	1	SUS304	呼び径 65 以下
93	ブラケット	1	FCD450-10	呼び径 80 以上
94	ボルト	4	SUS304	
96	空気圧アクチュエータ	1		
99A	ボルト	4	SUS304	呼び径 80 以上
99B	ナット	4	SUS304	呼び径 80 以上
110	テーパピン	1組	SUS316	
132	セットボルト	4	SUS304	
136	コンビオンフランジ	1	SCS13A	呼び径 65 以下
145A	ばね座金	4	SUS304-CSP	
145B	ばね座金	4	SUS304-CSP	
145C	ばね座金	4	SUS304-CSP	
147	エンドプレート	1	SCS13A	
150	シートリテーナ	1	SUS304	
155	スペーサ	1	SS400	呼び径 80 以上
187	割りリング	1組	SUS304	

寸法表

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C	駆動部 サイズ	概算質量 (Kg)
mm	in.										
50	2	50	302	156	64	222	43	90	120	2型	6.7
65	2.1/2	65	312	166	74	232	46	115	140	2型	7.8
80	3	78	404	242	82	318	46	126	150	3型	13
100	4	98	464	263	92	356	52	146	175	4型	19
125	5	123	485	284	115	376	56	181	210	4型	24
150	6	148	564	319	126	431	56	211	240	5型	34
200	8	197	655	381	164	503	71	257	290	6型	57


単位：mm

空気圧アクチュエータ型式：FA-

サイズ	E1	E2	W1	W2	P
2型	107	107	54	70	Rc1/4
3型	128	128	57	87	Rc1/4
4型	160	160	68	111	Rc1/4
5型	208	208	78	135	Rc1/4
6型	268	268	101	178	Rc1/4

単位：mm

操作空気圧力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	
標準圧力	0.39 {4}



注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。 (2) 呼び径 50-150: JIS B2002 46, 呼び径 200: JIS B2002 47. (3) ガスケットは、厚さ3mm以上のシートガスケットを使用してください。 (4) PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。 (5) クロムめっき。

規格	面 間	JIS B2002 (2)
	管 接 続	ウエハー型 (JIS 10K)
	肉 厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧 力 検 査	キッツ 標準
製 品 記 号		FA-10UB

空気操作式 複作動型  
ステンレス鋼 10K バタフライ弁

年月日	2009.07.25	図 番	△		
承認	真田	967-F50002 REV-04	△		
検 図	仲川		△		
設 計	鍛治		△		
製 図	中山		△		
			記号	日付	承認

株式会社 **キッツ**

