



部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁箱	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304 N2	
4	弁体	1	SCS13A (3)	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	シートリング	1	PTFE	
31	弁棒座金	1	SUS304	
35	エンドプレートボルト	4	SUS304	
36	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	PTFE	
60	キー	1	S45C	呼び径 125 以上
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	呼び径 100 以上
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
67C	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
92A	コネクタ	1	SCS13A+SUS304	呼び径 80 以上
92B	コネクタ	1	SUS304	呼び径 65 以下
93	ブラケット	1	FCD450-10	呼び径 80 以上
94	ボルト	4	SUS304	
96	空気圧アクチュエータ	1		
99A	ボルト	4	SUS304	呼び径 80 以上
99B	ナット	4	SUS304	呼び径 80 以上
110	テーパピン	1組	SUS316	
132	セットボルト	4	SUS304	
136	コンパニオンフランジ	1	SCS13A	呼び径 65 以下
145A	ばね座金	4	SUS304-CSP	
145B	ばね座金	4	SUS304-CSP	
145C	ばね座金	4	SUS304-CSP	
147	エンドプレート	1	SCS13A	
150	シートリテーナ	1	SUS304	
155	スペーサ	1	SS400	呼び径 80 以上
187	割りリング	1組	SUS304	

操作空気圧力 MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }	
標準圧力	0.39 {4}

寸法表 単位: mm

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C	駆動部 サイズ	概算質量 (Kg)
50	2	50	318	156	64	232	43	90	120	3型	10
65	2.1/2	65	367	166	74	259	46	115	140	4型	18
80	3	78	450	249	82	342	46	126	150	4型	22
100	4	98	520	275	92	388	52	146	175	5型	37
125	5	123	570	296	115	418	56	181	210	6型	69
150	6	148	593	319	126	441	56	211	240	6型	71

空気圧アクチュエータ型式: FAS- 単位: mm

サイズ	E1	E2	W1	W2	P
3型	203	128	57	87	Rc1/4
4型	290	160	68	111	Rc1/4
5型	363	208	78	135	Rc1/4
6型	483	268	101	178	Rc1/4

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。 (2) 呼び径 50-150: JIS B2002 46. (3) クロムめっき。 (4) ガスケットは、厚さ3mm以上のシートガスケットを使用してください。 (5) PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。

規格	面 間	JIS B2002 (2)
	管 接 続	ウエハ-型 (JIS 10K)
	肉 厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧 力 検 査	キッツ 標準
製 品 記 号		FAS-10UB

空気操作式 スプリングリターン型  
ステンレス鋼 10K バタフライ弁

年月日	2009.07.25	図 番	△		
承認	真田	967-F50004 REV-04	△		
検 図	仲川		△		
設 計	鍛治		△		
製 図	中山		△		
		記号	日	付	承認

株式会社 **キッツ**

