



操作空気圧力 MPa {kgf/cm ² }	
標準圧力	0.39 {4}

呼び径	d	d2	H	H1	L	L1	S1	S2	KITZ アクチュエータ					
									E1	E2	W1	W2	P	型式番号
3/8	10	Rc 3/8	197	127	72	31	—	30	89	108	25	54	Rc 1/8	B-0
1/2	15	Rc 1/2	207	137	80	37	—	36						
3/4	20	Rc 3/4	210	140	85	42.5	—	43						
1	25	Rc 1	217	147	95	47.5	—	51	128	154	25	81	Rc 1/4	B-1
1.1/4	32	Rc 1.1/4	293	158	120	60	53	—						
1.1/2	40	Rc 1.1/2	313	178	120	60	59	—	177	205	35	89	Rc 1/4	B-2
2	50	Rc 2	360	212	140	70	73	—						
2.1/2	65	Rc 2.1/2	385	237	160	80	90	—	235	272	48	116	Rc 1/4	B-3
3	80	Rc 3	459	284	182	91	104	—						

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
 (2) "O" と "S" の鋳出し表示は、B-0型には付いていません。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200	
2	ふた	1	FC200	
3	弁棒	1	SUS403	
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A 又は SUS304TP	
7A	パッキン押さえ	1	FCD-S	
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	PTFE	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS304	呼び径 3/8-1.1/4
30	ボールシート	2	PTFE	
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
34B	ナット	1組	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	SCS13A	
93	ブラケット	1	FCD450-10	
94	ボルト	1組	SUS304	
96	空気圧アクチュエータ	1		
99	セットボルト	1組	SUS304	呼び径 3 のみ
145	ばね座金	1組	SUS304	

規格	面	間	キット 標準
	管	接	JIS B0203
	肉	厚	キット 標準
	圧	力 検 査	キット 標準
製品記号			B-10FCT

空気操作式 複作動型
 鋳鉄 10K ねじ込み形 ボール弁
 フルボア型

年月日	2009.07.21	図 番	△
承認	真田	935-F00002 REV-08	△
検図	浅川		△
設計	鎌治		△
製図	中山	記号	日付承認

株式会社 **キッツ**

