



表	裏
KITZ	CF8M
	(1)
	6-150
	SCS14

表 裏
鑄出し表示

操作空気圧力	MPa {kgf/cm ² }
標準圧力	0.39 {4}

寸法表

単位:mm

呼び径		フランジ											KITZ アクチュエータ								
		d	d1	H	H1	L	L1	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	g	t	f	E1	E2	W1	W2	P	型式番号	
in.	mm								C	数	h										
2	50	50	40	313	178	178	82	152	120.5	4	19	5/8	92	15.9	1.6	128	154	25	81	Rc1/4	B-1
3	80	80	65	385	237	203	100	190	152.5	4	19	5/8	127	19.1	1.6	177	205	35	89	Rc1/4	B-2
4	100	100	80	459	284	229	113	229	190.5	8	19	5/8	157	23.9	1.6	235	272	48	116	Rc1/4	B-3
5	125	125	100	482	307	254	125	254	216.0	8	22	3/4	186	23.9	1.6						
6	150	150	125	595	370	267	133.5	279	241.5	8	22	3/4	216	25.4	1.6	284	328	57	149	Rc1/4	B-4
8	200	200	150	620	395	292	146	343	298.5	8	22	3/4	270	28.6	1.6						
10	250	250	200	707	487	330	165	406	362.0	12	25	7/8	324	30.2	1.6	367	423	81	203	Rc1/2	B-5

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS14A	
2	ふた	1	SCS14A	
3	弁棒	1	SUS316	
4	ボール	1	SUS316 又は SCS14A	
7A	パッキン押さえ	1	SCS13A	
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	PTFE	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SS400	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
34B	ナット	1組	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 5 以上
60	キー	1	S45C	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	SCS13A	呼び径 2-8
		1	SS400	呼び径 10 のみ
93	ブラケット	1	FCD450-10	
94	ボルト	4	SUS304	
96	空気圧アクチュエータ	1		
99	セットボルト	1組	SUS304	呼び径 4 以上
124A	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA & SUS316	呼び径 3 以上
124B	スプリング	1	SUS316-WPA	呼び径 2 のみ
145	ばね座金	4	SUS304	

規格	面	間	ASME B16.10	クラス 150
	管	接	ASME B16.5	クラス 150
	肉	厚	ASME B16.34	クラス 150
	圧	力 検 査	API 598	
製品記号			B-150UTRM	

空気操作式 複作動型
ステンレス鋼 クラス150 フランジ形 ボール弁
静電防止機構付, レデューストポア型

年月日	2009.07.21	図番	△		
承認	真田	965-F00187 REV-05	△		
検図	浅川		△		
設計	鎌治		△		
製図	中山		記号	日付	承認

株式会社 **キッツ**

