



KITZ
(1)
6-150
STEEL
WCB

鋳出し表示

操作空気圧	MPa {kgf/cm ² }
標準圧力	0.39 {4}

寸法表

単位: mm

呼び径	フランジ											KITZ アクチュエータ							概算質量 (Kg)				
	in.	mm	d	d1	H	H1	L	L1	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	g	t	f	E1	E2	W1	W2		P1	P2	型式番号	
									C	数													h
5	125	125	100	482	307	254	117	254	216.0	8	22	3/4	186	23.9	1.6	451	276	52	140	Rc1/4	Rc1/4	BS-3	90
6	150	150	125	595	370	267	119	279	241.5	8	22	3/4	216	25.4	1.6	575	351	81	188	Rc1/2	Rc1/4	BS-4	152
8	200	200	150	620	395	292	133	343	298.5	8	22	3/4	270	28.6	1.6	745	446	117	256	Rc1/2	Rc1/4	BS-5	186
10	250	250	200	707	487	330	159	406	362.0	12	25	7/8	324	30.2	1.6	745	446	117	256	Rc1/2	Rc1/4	BS-5	354

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCPH2	
2	ふた	1	SCPH2	
3	弁棒	1	SUS304	
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A	
7A	パッキン押さえ	1	SCS13A	
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	PTFE	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SS400	
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
30	ボールシート	2	ハイタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	S45C (ASTM 2H)	
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
34B	ナット	1組	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	SNB7 (ASTM B7)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
60	キー	1	S45C	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	SCS13A	呼び径 5-8
		1	SS400	呼び径 10 のみ
93	ブラケット	1	FCD450-10	
94	ボルト	1組	SUS304	
96	空気圧アクチュエータ	1		
99	セットボルト	1組	SUS304	
124	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA & SUS316	
145	ばね座金	1組	SUS304	

規格	面	ASME B16.10	クラス 150
	管	ASME B16.5	クラス 150
	肉	ASME B16.34	クラス 150
	圧	API 598	
製品記号		BS-150SCTR	

空気操作式 スプリングリターン型

鋳鋼 クラス150 フランジ形 ボール弁

静電防止機構付, レデューストポア型

年月日	2009.07.21	図番	△
承認	真田	955-F00049 REV-08	△
検図	浅川		△
設計	鎌治		△
製図	中山		△

株式会社 **キッツ**