

NHS 水中強力サンドポンプ シリーズ

■ 特 長

土砂や沈殿物を含んだ水を、一段と強力に排水する水中サンドポンプです。ジェットフロー装置、攪拌装置をポンプに内蔵。より強力な、より効果的な排水を実現させました。

また、冷却装置を標準装備したCタイプを各クラスに設定。気中連続運転にも耐えられるという安心設計です。

インペラは耐摩耗性に富んだ高クロム鑄鉄、モータはトルクの強い多極モータを採用。軸封装置にはメカニカルシールを使用した万全の構えです。もちろん、モータ焼損を未然に防ぐ保護装置も標準装備。

■ 用 途

土木建設工事の排水。土砂の掘削と揚送。

砂や砂利の採集。製鉄所のスケール除去。

沈殿池のしゅんせつ。

その他固形物を含んだ水の排水。



NHS-650A-JC

■ 仕 様

形 式	口 径 mm	全揚程 m	吐 出 量 m ³ /min	モータ 出 力 kW	最大径 mm	高 さ mm	質 量 kg	最大通過 固形物径 mm
NHS-415A-A	100	17	1.5	11	635	950	230	35
NHS-415A-AC	100	17	1.5	11	635	950	275	35
NHS-415A-J	100	17	1.5	11	660	990	265	35
NHS-415A-JC	100	17	1.5	11	660	990	310	35
NHS-630H	150	18	3.2	22	770	1,055	430	40
NHS-630H-C	150	18	3.2	22	770	1,055	535	40
NHS-630H-A	150	18	3.2	22	770	1,055	435	40
NHS-630H-AC	150	18	3.2	22	770	1,055	540	40
NHS-630A-J	150	15	3.2	22	845	1,335	620	60
NHS-630A-JC	150	15	3.2	22	845	1,335	710	60
NHS-650A-A	150	25	3.2	37	935	1,610	740	60
NHS-650A-AC	150	25	3.2	37	935	1,610	855	60
NHS-650A-J	150	25	3.2	37	935	1,560	785	60
NHS-650A-JC	150	25	3.2	37	935	1,560	930	60
NHS-850A-A	200	19	6	37	1,055	1,610	785	60
NHS-850A-AC	200	19	6	37	1,055	1,610	945	60
NHS-850A-J	200	19	6	37	1,055	1,560	815	60
NHS-850A-JC	200	19	6	37	1,055	1,560	975	60
NHS-675J	150	31	3.2	55	935	1,675	870	60
NHS-675JC	150	31	3.2	55	935	1,675	985	60
NHS-875J	200	25	6	55	1,055	1,675	915	60
NHS-875JC	200	25	6	55	1,055	1,675	1,075	60
NHS-8100J	200	31	6	75	1,195	1,865	2,200	60
NHS-8100JC	200	31	6	75	1,195	1,890	2,360	60
NHS-10100J	250	15	12	75	1,230	1,995	2,700	80
NHS-10100JC	250	15	12	75	1,230	2,050	2,900	80
NHS-10150J	250	22	12	110	1,230	1,995	3,500	80
NHS-10150JC	250	22	12	110	1,230	2,050	3,700	80

■ 性能曲線

