配管洗浄例

INNOツインフォームランスでサニタリーの衛生維持。

食品加工機の泡洗浄
INNOツインフォームランス使用。

サンドブラストキット
土木建築資材のコンクリートパネルの洗浄に。

サンドブラストキットを使用してのコンクリート面のらく書き消し作業。

吊り下げフックを取付けることでクレーンで運ぶことができます。
(HD 10/22S・SX,13/15S)

商品名		Photo	注文番号	長さ	
■パイプクリーニング（排水管の詰まりを解消）					
ホース（要パイプクリーニングノズル、商品No.4-9）	外径16mm耐圧12MPa	1	6.390-028.0	20m	
		2	6.390-029.0	30m	
	外径16mm耐圧20MPa	3	6.390-030.0	20m	
	吐出口後方3ヶ	4	5.763-015.0	外径16mm	
		5	5.763-019.0	外径16mm	
	吐出口後方3ヶ前方1ヶ	6	5.763-016.0	外径16mm	
		7	5.763-020.0	外径16mm	
	回転タイプ	8	6.415-428.0	外径16mm	
		9	6.415-440.0	外径16mm	
ノズル 延長高圧ホース取付用		10	5.763-011.0		
		11	5.763-012.0		
		12	5.763-013.0		
開閉コントロールバルブ		13	4.580-160.0		
■洗浄剤塗布用アクセサリー					
	INNOツインフォームランス	14	2.640-151.0		
		15	2.640-692.0		
	ノズルキット ※2.640-151とセットで使用	16	2.640-870.0		
		17	2.640-687.0		
		18	2.640-688.0		
		19	2.640-689.0		
		20	2.640-694.0		
■サンドブラスト					
直噴 ※けい砂4-5号使用（けい砂は別途ご用意ください）	ベーシックキット	21	4.762-010.0		
		22	4.762-022.0		
	ノズルセット サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセット	23	2.638-526.0		
		24	2.637-900.0		
		25	2.637-901.0		
		26	2.637-902.0		
		27	2.637-903.0		
		28	2.637-904.0		
		29	2.637-907.0		
		30	2.637-908.0		
	先端ノズル 高耐久性(タングステンカーバイト製)	31	6.415-084.0		
		32	6.415-083.0		
広角 ※けい砂4-6号使用（けい砂は別途ご用意ください）	ベーシックキット	33	4.762-207.0		
	ノズル	34	6.415-760.0		
■排気ユニット					
	排気アダプター	35	4.656-058.0	Φ150	
		36	4.656-062.0	Φ200	
		37	4.656-066.0	Φ200	
	フレキシブル管	38	9.548-001.0	Φ150	
		39	9.548-002.0	Φ200	
■他アクセサリー					
HDS 1000 BE ホイールセット		40	2.637-820.0		
吊り下げフック		41	2.640-438.0		

●標準アクセサリー　○オプション

種類	HD 605	HD 4/8 C	HD 7/15 C	HD 7/15 CX	HD 7/10 C Food	HD 9/17 M	HD 9/17 MX	HD 10/22 S	HD 10/22 SX	HD 13/15 S	HDS 4/6 C	HDS Super M Eco	HDS 7/13 C	HDS 8/14 C	HDS 8/14 CX	HDS 8/15 M	HDS 8/17 M	HDS 8/17 MX	HDS 10/19 M	HDS 13/15 S	HD 5/14 B	HD 830 BS	HD 728 B	HD 901 B フレーム	HD 1050 B	HD 1050 B フレーム	HDS 801 B	HDS 1000 BE	Photo
標準ノズルサイズ	034	034	045	045	060	055	055	050	050	090	042	065	045	050	050	050	045	045	055	075	034	040	038	038	050	050	038	045	
	冷水タイプ										温水タイプ										エンジンタイプ								
max.12MPa	○	○	○	○	○											○	○	○				○	○	○					1
max.12MPa	○	○	○	○	○											○	○	○				○	○	○					2
max.20MPa	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	3
055（ノズルサイズ）	○	○	○	○		○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	4
065					○							○							○										5
060	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	6
065												○																	7
050	○	○	○	○				○	○		○		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	8
065						○	○					○							○										9
080													○	○	○	○	○	○				○	○		○	○			10
085								○	○	○									○	○									11
120								○	○	○									○	○									12
トリガーガン不使用時、直接パイプクリーニングホースを機械に取り付けて吐出を制御	○	○	○		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13
インジェクターセット（画像A）付き	○	○	○		○	○		○		○												○	○	○	○	○			14
インジェクターセット（画像A）なし											○	○	○	○		○	○	○	○	○								○	15
500-600L/h	○	○									○										○	○					○		16
600-700L/h			○	○	○							○											○	○					17
700-1,000L/h						○	○	○			○		○	○	○	○	○	○							○	○		○	18
1,000-1,300L/h										○																			19
1,000L/h									○	○																			20
砂量調節付き（要ノズルセット、商品No.25~32）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	21
砂量調節無し（要ノズルセット、商品No.25~32）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
035（ノズルサイズ）	○	○																				○							23
040																							○	○			○		24
045			○	○							○		○				○	○										○	25
050								○	○					○	○	○									○	○			26
055					○	○																							27
060																			○										28
075																				○									29
080										○																			30
6.0mm	○	○	○	○				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31
8.0mm										○										○									32
（要ノズル、商品No.36及びノズルチップ40° p18商品No.43~48）			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○				○	○		○	○	○	○	○	○	○	33
先端タングステンカーバイトノズル			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○				○	○		○	○	○	○	○	○	○	34
											○	○	○	○	○	○	○	○	○										35
																				○									36
											○	○	○	○	○	○	○	○	○										37
1~4mまで伸縮可能											○	○	○	○	○				○										38
1~4mまで伸縮可能											○	○	○	○	○				○	○									39
移動用。工場出荷時取り付け																												○	40
								○	○	○																			41