

モーター式温水高水圧洗浄機 [サームシリーズ]



- 世界累計5万台の販売実績を達成
- クラんツレ独自の高効率ボイラー搭載
優れた低燃費とECOに貢献
- 給水時12℃の水がわずか1分足らずで
80℃の温水で吐出可能
- 「作業の効率が上がった」
「メンテナンスの回数が減った」
「給油の回数が減った」
「ランニングコストが下がった」
などの事例が多数ある機種です

注1) 回転ノズルはオプションです。

thermCは一体型のミディガンを使用していますので
別売りのガンが必要になります。

注2) 鉄製ボイラーは使用直後には水が濁る事があります。

注3) ステンレスボイラーの仕様に加えて、食品用高圧ホース
耐油性タイヤも別途対応可能です。



therm CA12/150



therm 895
therm 895 stainless

仕 様

型 式	吐出圧力 (MPa)	吐出水量 (ℓ/min)	吸水温度 (℃)	最高設定 温度(℃)	供給電圧 (V)	供給電流 (A)	供給電力 (kw)	自重 (kg)	寸法[長さ×幅×高さ] (mm)	広角 ノズル	高圧 ホース(m)	ホーストータル ドラム	給水 ストップ タンク	燃料	電源 ケーブル(m)
サーム CA12/150	3~15	12	60	150	三相200	15	3.6	150	790×590×1220	○	15	○	○	軽油 灯油	7.5
サーム C13/180	3~18	13	60	150	三相200	19	4.8	150	790×590×1220	○	15	○	○	軽油 灯油	7.5
サーム 895	3~19.5	15	60	150	三相200	23	7.5	220	1050×850×1320	○	20	○	○	軽油 灯油	7.5
サーム 895 stainless	3~19.5	15	60	150	三相200	23	7.5	240	1050×850×1320	○	20	○	○	軽油 灯油	7.5

注) 50Hz、60Hzをご指定ください。

標準付属品リスト



●ファンジェットノズル

No.12392-045



●高圧ホース15m

No.41082

●高圧ホース20m

No.41083



●吸水口フィルター

No.133003



●ミディガン (サームCA)

No.12160



●パワーコルトガン (サーム895)

No.12390