

除菌器

■流量比例制御式除菌器



- 単独運転可能
- 薬液面スイッチを標準装備
- 残留塩素濃度が安定する可変運転制御を採用(流量比例注入運転)
- 超音波流量センサーの採用
- サビや腐食に強い樹脂製ボデー採用

※入口側圧力は400kPa(4kgf/cm²)以内でご使用ください。
 ※400kPaを超えると製品が破損し、事故の原因になることがあります。
 ※減圧措置として、別売り部品の減圧弁(KR-25FG 4.0)のご使用をおすすめします。

別売部品

減圧弁

設定圧力
400kPa(4.0kgf/cm²)

KR-25FG 4.0

希望小売価格

12,180円(税抜11,600円)(OA3-893)



型 式	電 源	最 大 注入量 (ML/min)	最 大 使用圧力 kPa(kgf/cm ²)	周波数 (Hz)	最大除菌 処理水量 (L/min)	流量比例 注入領域 (L/min)	吸込側 吸出側 (mm)	薬液槽 容 量 (L)	混 合 タンク容量 (L)	質 量 (kg)	消費電力 (W)	希望小売価格
MK-130A	単相100V	16	400[4]	50/60	100	3~60	25	30	1.2	10	22	130,200円 (税抜124,000円)
MK-230A	単相200V	16	400[4]	50/60	100	3~60	25	30	1.2	10.5	22	138,600円 (税抜132,000円)