


関連商品

■井戸用浄水器 ME-25V


締付けボルトM12



400kPa [4kgf/cm²] 以下の水圧で、ご使用ください。

- カートリッジ式採用で、ろ材の交換が簡単&スピーディーに
- 井戸ポンプに連結して、家中どの蛇口からもきれいな水が使えます。

※水道管への直結使用は出来ません。



ろ材	カートリッジ式
標準ろ過水量 (L/分)	10~30
耐圧水 (静水圧) kPa(kgf/cm ²)	400 [4]
性能 除塩素 (mg/L・トン)	240
除濁 (度トン)	900
逆止弁	内蔵
接続口径 (mm)	25 (1Bフランジ式)
質量 (kg)	13 (満水時34)

mg/L・トンとは水中の塩素の量 (mg/L) と、水量 (t:トン) とをかけたものです。240mg/L・トンは塩素量が 1mg/L なら水量は 240トン、塩素量が 2mg/L なら 120トンを表します。度・トンも同じで塩素量のかかりに濁りの程度 (濁度) を度で表した場合の濁度と処理水量の関係を示すものです。

浄水器	型式	希望小売価格	交換カートリッジ	型式	希望小売価格
	ME-25V カートリッジ M-25V同梱	75,600円 (税抜72,000円)		M-25V (1台分2個入)	17,850円 (税抜17,000円)

※ろ材の寿命は、二オイ・ニゴリの濃度、水量などの使用条件によって異なります。目づまりによってろ過水量が半減したり、二オイが出はじめましたら、ろ材をお取り替えてください。