

# サクショバルブ

ケミカルタンクの出口に取り付け、タンクと配管を簡単・確実に接続します。ストレーナ内蔵でゴミの侵入も防止できます。



## ■型式コード



### 1 適用ホース

4 x 9 : φ4 x φ9  
6 x 11 : φ6 x φ11  
12 x 18 : φ12 x φ18

### 2 適用タンク

PTS : 薬注システム PTSシリーズ  
PTU : 薬注ユニット PTUシリーズ  
なし : ケミカルタンク

### 3 本体材質

V : PVC

### 4 パッキン材質

E : EPDM  
F : フッ素ゴム  
(特殊フッ素ゴム)

\*型式コードの組合せはあらかじめ決められています。詳しくは当社までお問合せください。

## ■製品仕様

型 式	適用タンク	適用ホース	本体材質	パッキン材質
4X9-PTS-VE	薬注システムPTS	φ4×φ9	PVC	EPDM
4X9-PTS-VF				フッ素ゴム
6X11-PTS-VE		φ6×φ11		EPDM
6X11-PTS-VF				フッ素ゴム
12X18-PTS-VE		φ12×φ18		EPDM
12X18-PTS-VF				フッ素ゴム
4 x 9-PTU-VE	薬注ユニットPTU	φ4 x φ9		EPDM
4 x 9-PTU-VF				フッ素ゴム
6 x 11-PTU-VE		φ6 x φ11		EPDM
6 x 11-PTU-VF				フッ素ゴム
4 x 9-VE	ケミカルタンク	φ4 x φ9		EPDM
4 x 9-VF				特殊フッ素ゴム
6 x 11-VE		φ6 x φ11	EPDM	
6 x 11-VF			特殊フッ素ゴム	
12 x 18-VE		φ12 x φ18	EPDM	
12 x 18-VF			特殊フッ素ゴム	

# フロートスイッチ/レベル計

タンク内の薬液残量が少なくなるとポンプを停止させたり、警報を発信して液の補充を知らせることができます。センサー部分が1点式、2点式から選べるフロート式と耐薬品性に優れた電極式の2タイプをご用意しています。

・フロート式  
レベル計



・電極式  
レベル計\*1



\*1 詳しくはお問い合わせください。

## ■製品仕様

品 番	適用タンク	タンク容量 (L)	出力信号	品 番	適用タンク	タンク容量 (L)	出力信号		
STPTS0010	薬注システムPTS	30	下限ON 1点出力	SE0376	PVCタンク	100	上限ON・下限ON 2点出力		
STPTS0013			下限OFF 1点出力	SE0310			下限OFF 1点出力		
STPTS0016		50	下限ON・下下限ON 2点出力	SE0377		200,300	500,800	上限ON・下限ON 2点出力	
STPTS0011			下限ON 1点出力	SE0311				下限OFF 1点出力	
STPTS0014		120	100	上限ON 下限ON 2点出力		SE0378	1000	上限ON・下限ON 2点出力	
STPTS0017				下限ON・下下限ON 2点出力		SE0312		下限OFF 1点出力	
STPTS0012		25	50	下限ON 1点出力		SE0379	200,300	上限ON・下限ON 2点出力	
STPTS0015				下限OFF 1点出力		SE0313		下限OFF 1点出力	
STPTS0018		50	100	下限ON・下下限ON 2点出力		SE0380	500,800	100	上限ON・下限ON 2点出力
SE0193				下限ON 1点出力		SE0314		下限OFF 1点出力	
SE0236	薬注ユニットPTU	50	下限ON 1点出力	SE0381	PVC鉄枠タンク	200,300	上限ON・下限ON 2点出力		
SE0237			下限ON 1点出力	SE0315			下限OFF 1点出力		
SE1126	ソリューションタンク	50	下限OFF 1点出力	SE0382	500,800	1000	上限ON・下限ON 2点出力		
SE1127			下限OFF 1点出力	SE0316			下限OFF 1点出力		
SE0578		200	300	下限OFF 1点出力	SE0383	500	50	上限ON・下限ON 2点出力	
SE0579				下限OFF 1点出力	SE0595			下限OFF 1点出力	
SE0580	500	100	下限OFF 1点出力	SE0587	100	100	上限ON・下限ON 2点出力		
SE0593			下限OFF 1点出力	SE0596			下限OFF 1点出力		
SE0585	PEタンク	50	上限ON・下限ON 2点出力	SE0588	GLX専用タンク	200,300	上限ON・下限ON 2点出力		
SE0594			下限OFF 1点出力	SE0597			下限OFF 1点出力		
SE0586	100	50	上限ON・下限ON 2点出力	SE0589	500,800,1000	500,800,1000	上限ON・下限ON 2点出力		
SE0592			下限OFF 1点出力	SE0598			下限OFF 1点出力		
SE0584	PVCタンク	100	上限ON・下限ON 2点出力	SE0590	500,800,1000	500,800,1000	上限ON・下限ON 2点出力		
SE0309			下限OFF 1点出力						

過大圧力  
防止  
オーバー  
防止  
スト  
現  
象  
イ  
防  
止

逆  
流  
防  
止

脈  
動  
減  
衰

流  
量  
御  
比  
例

吐  
出  
確  
認

圧  
力  
確  
認

残  
圧  
排  
除

ガ  
ス  
ロ  
ク  
止

配  
管  
接  
続

異  
物  
止  
吸  
込

タンク  
補  
器

そ  
の  
他